

## Informationen zur technischen Planung

---

### **F-LUX STANDARD – BR 582 136**

Innenraumleuchte in Standardausführung. Leuchte in elegantem Design, für eine geringe Aufbauhöhe und leichte Montage geeignet.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Diffusionskunststoffprofil
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel 1x 36W T8
- VVG, kompensiert
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- Abmessungen 1315 x 165 x 60 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

**Artikel-Nr.: BR 582 136**

#### Zubehör:

Seilabhängung für F-LUX STANDARD

**Artikel-Nr.: BR 582 100**

## Informationen zur technischen Planung

---

### **F-LUX STANDARD – BR 582 158**

Innenraumleuchte in Standardausführung. Leuchte in elegantem Design, für eine geringe Aufbauhöhe und leichte Montage geeignet.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Diffusionskunststoffprofil
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel 1x 58W T8
- VVG, kompensiert
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- Abmessungen 1615 x 165 x 60 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

**Artikel-Nr.: BR 582 158**

#### Zubehör:

Seilabhängung für F-LUX STANDARD

**Artikel-Nr.: BR 582 100**

## Informationen zur technischen Planung

---

### **F-LUX STANDARD – BR 582 236**

Innenraumleuchte in Standardausführung. Leuchte in elegantem Design, für eine geringe Aufbauhöhe und leichte Montage geeignet.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Diffusionskunststoffprofil
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel 2x 36W T8
- VVG, kompensiert
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- Abmessungen 1315 x 165 x 60 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

**Artikel-Nr.:** BR 582 236

#### Zubehör:

Seilabhängung für F-LUX STANDARD

**Artikel-Nr.:** BR 582 100

## Informationen zur technischen Planung

---

### **F-LUX STANDARD – BR 582 258**

Innenraumleuchte in Standardausführung. Leuchte in elegantem Design, für eine geringe Aufbauhöhe und leichte Montage geeignet.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Diffusionskunststoffprofil
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel 2x 58W T8
- VVG, kompensiert
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- Abmessungen 1615 x 165 x 60 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

**Artikel-Nr.: BR 582 258**

#### Zubehör:

Seilabhängung für F-LUX STANDARD

**Artikel-Nr.: BR 582 100**

# Informationen zur technischen Planung

---

## **F-LUX STANDARD – BR 582 136 – 1H**

Sicherheitsleuchte in Standardausführung, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Diffusionskunststoffprofil
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel 1x 36W T8
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- eingebauter NI-MH-Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen 1315 x 165 x 60 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

**Artikel-Nr.: BR 582 136 – 1H**

### Zubehör:

Seilabhängung für F-LUX STANDARD

**Artikel-Nr.: BR 582 100**

# Informationen zur technischen Planung

---

## **F-LUX STANDARD – BR 582 158 – 1H**

Sicherheitsleuchte in Standardausführung, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Diffusionskunststoffprofil
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel 1x 58W T8
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- eingebauter NI-MH-Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen 1615 x 165 x 60 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

**Artikel-Nr.: BR 582 158 – 1H**

### Zubehör:

Seilabhängung für F-LUX STANDARD

**Artikel-Nr.: BR 582 100**

# Informationen zur technischen Planung

---

## **F-LUX STANDARD – BR 582 236 – 1H**

Sicherheitsleuchte in Standardausführung, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Diffusionskunststoffprofil
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel 2x 36W T8
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- eingebauter NI-MH-Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen 1315 x 165 x 60 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

**Artikel-Nr.: BR 582 236 – 1H**

### Zubehör:

Seilabhängung für F-LUX STANDARD

**Artikel-Nr.: BR 582 100**

# Informationen zur technischen Planung

---

## **F-LUX STANDARD – BR 582 258 – 1H**

Sicherheitsleuchte in Standardausführung, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Diffusionskunststoffprofil
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel 2x 58W T8
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- eingebauter NI-MH-Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen 1615 x 165 x 60 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

**Artikel-Nr.: BR 582 258 – 1H**

### Zubehör:

Seilaufhängung für F-LUX STANDARD

**Artikel-Nr.: BR 582 100**